FENDEURS HYDRAULIQUES

CONFORMIT'S LA RÉGLEMENT

Puissance de 10T à 24T

Dégagement de 1,07m à 1,25m



- Conforme à la Directive 2006/42/CE et NF EN 609 -2017.
- Distributeur 2 vitesses ou automatique.
- Vérin escamotable de série.
- Coin mono-lame usiné.
- Kit signalisation de série.
- Prédisposition treuil (sauf F13D110).



- Nouveau treuil.
- Câble acier longueur 10m, Ø 6mm.
- Pince à grande ouverture.
- Sécurité :
 - Stop fin de course.
 - Valve de retenue.



F24T D125 HY + Option treuil

LE PARTENAIRE DE VOTRE RÉUSSITE www.gyrax.fr

CONSTRUCTEUR DEPUIS 1977



Puissance, commodité Pour le particulier et le professionnel.



Equipements treuil + Manustère : confort, commodité, efficacité. Bennage hydraulique deux positions.







Modèle	F13D110**	F17D110H	F20D110H	F16D125	F20D125H	F24D125H
Puissance Hydraulique	13T	17T	20T	16T	20T	24T
Dégagement sous coin (mm)	1070	1070	1070	1250	1250	1250
Vérin	45/90	50/100	50/100	50/100	55/110	55/110
Course (mm)	1000	1000	1000	1100	1110	1110
Lame de coupe (mm)	160	250	250	250	250	250
Hauteur de transport (mm)*	1825	1840	1840	2030	2030	2030
Hauteur (mm)	2580	2580	2580	2870	2900	2900
Largeur (mm)	830	830	830	830	830	830
Longueur (mm)	870	1250	1250	1490	1490	1490
Poids (kg)	210	350	390	410	510	540
Diamètre maxi des buche (cm)	70	70	70	85	85	85
Hauteur maximale de bûche (mm)	1070	1070	1070	1230	1230	1230
Débit recommandé	35 L/min			45 L/min		
Centrale hydraulique CH40	Interdit**	De série		Prédisposé	De série	
Centrale Hydraulique CH70	Interdit**		De série			De série
Quantité d'huile (L)		40	70		40	70
Débit centrale (L/min)		40	60		40	60
Type de distributeur	2 vitesses	2 vitesses	Autospeed	2 vitesses	2 vitesses	Autospeed
Option treuil	Interdit	Possible	Possible	Possible	Possible	Possible

^{*}Avec l'option treuil cette valeur se verra augmentée de 600mm.

^{**} toute installation de centrale hydraulique est strictement interdite



Á vos côtés tous les jours,

grâce à votre revendeur



Z. I. - 33 ROUTE DE LENCLOÎTRE 86170 CHAMPIGNY-EN-ROCHEREAU FRANCE TÉL. 05 49 54 60 44 FAX 05 49 54 63 08

FAX 05 49 54 63 08
E-mail: gyrax@gyrax.fr – Facebook: Gyrax
www.gyrax.fr