

# GYRAX VORAX

**BROYEURS DE BRANCHES**  
**IDÉAL POUR LA RÉDUCTION DES VOLUMES**

**SIMPLE**  
**EFFICACE**





### RÉGULATION AUTOMATIQUE DE L'AMENEUR

- > Alimentation régulière du rotor
- > Economie de puissance



### AMENEUR ACIER Ø215MM

- > 2 couteaux, vitesse rotation de 1 à 60 tr/min.

### ROTOR Ø605MM À FORTE INERTIE

- > 3 couteaux + 6 pales d'éjection + rotation 1620 tr/min.

**Broyage fin et homogène**  
**Ejection puissante et régulière**



CARACTERISTIQUES	VORAX 150
<b>DIMENSIONS HORS TOUT (LxlxH mm)</b>	
<b>AU TRAVAIL</b>	2350 x 2150 x 2250
<b>AU TRANSPORT</b>	1700 x 1270 x 2250
<b>POIDS (kg)</b>	490
<b>HAUTEUR D'ÉJECTION (mm)</b>	
<b>EN SÉRIE</b>	2200
<b>EN OPTION</b>	2700
<b>ANGLE D'ÉJECTION (DROITE + GAUCHE)</b>	260°
<b>Ø DE BRANCHE MAXI ADMISSIBLE (mm)</b>	155 <sup>(1)</sup>
<b>DÉBIT HORAIRE MOYEN</b>	10 M.A.P <sup>(2)</sup>
<b>PUISSANCE UTILE (cv)</b>	35 à 80 <sup>(1)</sup>
<b>VITESSE PRISE DE FORCE TRACTEUR (tr/min.)</b>	540
<b>EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES TRACTEUR</b>	1 SE + Retour direct Débit 25 à 60 l/min. / 180 bars

(1) Variable en fonction de l'essence du bois (chêne, sapin)  
(2) Mètre Cube Apparent Plaquette

### GOULOTTE Ø150MM

orientable droite et gauche sur 260°



### ARCEAU MOBILE

- > pour arrêt d'urgence de l'ameneur hydraulique

### CASQUE DE SÉCURITÉ FOURNI



Pierre Leboutte  
TÉL. 0032 472 19 86 68

e-mail :  
pierre.leboutte@agronova.eu  
www.agronova.be

**AGRO  
NOVA**  
www.agronova.be