L'AUTHENTIQUE FISSURATION

Actisol

TONDEUSE EOLYS »

L'entretien du cep en souplesse

Nouveauté 2021

PLATEAU DÉGAGEANT

GUIDAGE EN SUSPENSION

LES ITINERAIRES AGRO - ACTISOL

Reprenez en main votre capital sol » **Actisolez !**

Actisol

DANS LE CADRE DES ECO-PHYTOS DANS LES CULTURES SPÉCIALISÉES, ACTISOL PROPOSE DES ITINÉRAIRES AGRONOMIQUES POUR LE TRAVAIL DANS LE RANG ET SOUS LE RANG.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- PLATEAU ROTATIF 420 mm
- DIAMÈTRE DE COUPE 410 mm
- DÉGAGEMENT UTILE DE COUPE : 50 mm
- SYSTÈME DE GUIDAGE : mécanique à ressort
- REGLAGE DE TRAVAIL : sur amortisseurs
- Débit d'huile:
  20L / 180 bars / 1 600 T / min
  30L / 190 bars / 2 500 T / min

EOLYS, la nouvelle génération de tondeuse intercep gagne en souplesse.
La décomposition des dispositifs de devers, inclinaison, orientation, assurent la précision de la tonte.
Le suivi du relief se contrôle par les roues du porte outil. Suspendu au bras de transition parallèlogramme, le plateau rotatif peut suivre les variations du sol; une côte de sécurité minimum de tonte repose sur un bol conique. L'effacement du bloc de coupe s'opère, par le contournement du cep avec retour initial par ressort de rappel.



A+++

- SUIVI DYNAMIQUE DU TERRAIN
- FACILITÉ D'ADAPTATION / RÉGLAGE
- SÉCURISATION DU CEP
- AMORTISSEURS ELASTOMERE
- SYSTEME VERROUILLAGE ROUTIER

ZOOM

BRAS
PARALLÈLOGRAMME

AMORTISSEUR

VERROUILLAGE
POSITION ROUTE

ACTISOL - Parc d'Activité du Cormier 4 rue de la Gâtine 49300 CHOLET
Tél. : 02 41 62 60 00 - E-mail : info@actisol-agri.fr